

一体化在线政务服务平台“统一受理”系统 办件接入技术规范

Technical specifications for the integration of online government service
platform "unified acceptance" system application access

(征求意见稿)

2024 - XX - XX 发布

2024 - XX - XX 实施

目 次

前言	II
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 缩略语	2
5 办件接入安全要求	2
6 流程说明和接口调用	3
6.1 统一受办模式	3
6.2 受办分离模式	3
6.3 受办独立模式	3
7 接口说明	3
7.1 办件数据标准	3
7.2 服务接口	3
附录 A （规范性） 办件数据表	28
A.1 办件基本信息表	28
A.2 办件审批过程信息表	29
A.3 办件过程文书信息表	30
A.4 办件结果信息表	31
A.5 特别程序信息表	32
A.6 材料目录信息表	33
A.7 材料补正信息表	34
附录 B （规范性） 数据字典	36
附录 C （规范性） 调用数据示例	39
参考文献	51

前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由新疆维吾尔自治区信息中心提出。

本文件由新疆维吾尔自治区工业和信息化厅归口并组织实施。

本文件起草单位：新疆维吾尔自治区信息中心、国泰新点软件股份有限公司。

本文件主要起草人：刘洁、周婕、阿依江·波拉提、李甜、周斌、王鹏、张海滨。

本文件中的疑问，请咨询新疆维吾尔自治区信息中心。

对本文件的修改意见，请反馈至新疆维吾尔自治区工业和信息化厅（乌鲁木齐市友好南路179号）、新疆维吾尔自治区信息中心（乌鲁木齐市水磨沟准格尔街299号），新疆维吾尔自治区市场监督管理局（乌鲁木齐市新华南路167号）。

新疆维吾尔自治区工业和信息化厅 联系电话：0991-4523947；传真：0991-4543050；邮编：830091

新疆维吾尔自治区信息中心 联系电话：0991-3552012；传真：0991-3552012；邮编：830063

新疆维吾尔自治区市场监督管理局 联系电话：0991-2818750；传真：0991-2311250；邮编：830004

一体化在线政务服务平台“统一受理”系统办件接入技术规范

1 范围

本文件规定了一体化在线政务服务平台统一受理系统（以下简称统一受理系统）办件接入技术规范的办件接入安全要求、流程说明和接口调用、接口说明。

本文件适用于指导自治区各委办厅局、各地（州、市）（以下简称各部门、各地区）政务服务事项办理系统（以下简称部门业务系统）接入统一受理系统，以及各部门、各地区使用统一受理系统办理政务服务事项。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

C 0126.1 国家政务服务平台数据交换与共享接口 第1部分：数据交换要求

GB/T 38664.1 信息技术 大数据 政务数据开放共享 第1部分：总则

GB/T 39554.1 全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第1部分：编码要求

GB/T 39554.2 全国一体化政务服务平台 政务服务事项基本目录及实施清单 第2部分：要素要求

GB/T 44193 全国一体化政务服务平台一网通办基本要求

3 术语和定义

GB/T 39554.1、GB/T 39554.2、GB/T 38664.1、GB/T 44193界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

政务服务事项 **government services item**

指政府部门及其授权或委托的其他组织行使依申请办理的行政权力和公共服务事项过程中提供的服务事项。

3.2

统一受理系统 **unified acceptance system**

为自然人、法人和其他组织申报的政务服务事项提供受理、审批、办结及办件信息处理的信息系统，部署在自治区一体化在线政务服务平台，为部门业务系统提供办件受理、办理等服务。

3.3

办件全量信息 **project full information**

指办件的基本信息、材料信息、审批过程信息、文书信息、结果信息。

[来源：C 0126.1-2018]

3.4

办件部分信息 **project part information**

指办件的基本信息、材料信息、审批过程信息、文书信息。

3.5

办件中心 project center

支撑政务服务业务跨层级、跨部门、跨系统运行的业务协同中心，为各部门业务系统提供办件全量信息的统一调度服务，对办件流程监督、把控和数据推送。

3.6

统一受办模式 unified handling mode

指政务服务事项的受理、审批、办结全过程在统一受理系统完成。

3.7

受办分离模式 separation of handling mode

指政务服务事项的受理、办结在统一受理系统完成，审批在部门业务系统完成。

3.8

受办独立模式 independent handling mode

指政务服务事项的受理、审批、办结在部门业务系统完成，通过办件中心将办件全量信息推送至统一受理系统。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

HTTP：超文本传送协议 (HyperText Transport Protocol)

IP：网际互连协议 (Internet Protocol)

JSON：是一种轻量级的数据交换格式 (JavaScript Object Notation)

API：应用程序编程接口 (Application Programming Interface)

SSL：安全套接层 (Secure Socket Layer)

5 办件接入安全要求

5.1 接口认证

所有接口应传入用户标识令牌，需向自治区政务服务管理机构进行申请，审批通过后提供用户标识令牌。

5.2 数据传输

应通过自治区电子政务外网进行数据传输，办件数据使用SM4密码算法加密。

5.3 IP 白名单

应建立IP地址白名单制度，白名单中的IP地址可申请接口、调用数据。

5.4 接口授权

部门业务系统通过自治区政务服务管理机构授权后，应调用服务接口。

5.5 日志记录

所有接口调用应进行日志记录，日志记录应包括调用方、调用时间、提交数据、返回数据等。

6 流程说明和接口调用

6.1 统一受办模式

统一受办模式办件流程及接口调用如下：

- a) 在统一受理系统完成政务服务事项办件全流程业务。
- b) 统一受理系统应按规定调用 7.2.1 办件全量信息汇聚接口，将办件全量信息发送至办件中心。

6.2 受办分离模式

受办分离模式办件流程及接口调用如下：

- a) 统一受理系统完成政务服务事项办件受理业务，应按规定调用 7.2.2 办件受理接口、7.2.5 办件审批过程接口、7.2.7 推送附件信息接口，将办件部分信息发送至办件中心；
- b) 办件中心应按规定调用 7.2.8 办件材料下载接口、7.2.9 办件接收接口，将办件部分信息发送至部门业务系统。如果该办件需要在部门业务系统里面进行办件材料补正，应按规定调用 7.2.3 办件补正接口；办件材料补正完成后，应按规定调用 7.2.4 办件补正完成接口；
- c) 部门业务系统应按规定调用 7.2.5 办件审批过程接口、7.2.7 推送附件信息接口，将办件的审批过程信息、文书信息发送至办件中心；
- d) 部门业务系统办结后，应按规定调用 7.2.6 办件办结接口，将办件的结果信息发送至办件中心；
- e) 办件中心将办件的审批过程信息发送至统一受理系统。

6.3 受办独立模式

受办独立模式办件流程及接口调用如下：

- a) 部门业务系统完成政务服务事项办理，应按规定调用 7.2.1 办件全量信息汇聚接口，将办件全量信息发送至办件中心；
- b) 办件中心将办件全量信息发送至统一受理系统。

7 接口说明

7.1 办件数据标准

部门业务系统接入统一受理系统涉及的办件数据表见附录A、数据字典见附录B。

7.2 服务接口

7.2.1 办件全量信息汇聚接口

针对统一受办和受办独立模式的场景，在部门业务系统办结后，调用办件全量信息汇聚接口将办件全量信息发送至办件中心，办件全量信息汇聚接口见表1，办件全量信息汇聚接口提交数据示例见附录C中的C.1。

接口地址：`/share/projectcenter/pushAllProjectInfo`

提交方式：`POST`

接口协议：`HTTP+JSON`

内容类型：`application/json`

表 1 办件全量信息汇聚接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	params	是	json	入参信息
	projectlist	是	json	办件列表
	projectinfo	是	string	办件数据包
	no	是	string	办件唯一标识
	area_no	是	string	行政区划编码
	pro_year	是	string	办件年份
	internal_no	是	string	全疆办件唯一编号
	taskHandleItem	是	string	申请事项业务办理项编码
	basicinfo	否	--	办件基本信息
	area_name	是	string	行政区划名称
	org_id	是	string	部门编码
	org_name	是	string	部门名称
	dept_ql_reg_no	是	string	事项编码
	dept_ql_name	是	string	申请事项名称
	dept_yw_reg_no	是	string	业务编码
	dept_yw_name	是	string	申请业务名称
	department	否	string	经办处室
	transact_affair_name	否	string	办件名称
	content	否	string	办件摘要
	sq_way	是	string	申请方式 存储代码值 参见数据字典：申请方式
	splb	否	string	审批类别
	applicant_name	是	string	申请者名称
	applicant_paper_type	是	string	证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	applicant_paper_code	是	string	证件号码
	applicant_mobile	否	string	手机
	applicant_phone	否	string	联系电话
	applicant_address	否	string	联系地址
	applicant_zipcode	否	string	邮政编码
	applicant_email	否	string	电子邮箱
	applicant_code	否	string	组织机构代码
oper_man_name	否	string	法定代表人姓名	
linkman_name	是	string	申请方经办人姓名	

表1 办件全量信息汇聚接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	linkman_paper_type	是	string	申请方经办人证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	linkman_paper_code	是	string	申请方经办人证件号码
	linkman_mobile	否	string	申请方经办人手机
	linkman_phone	否	string	申请方经办人联系电话
	linkman_address	否	string	申请方经办人联系地址
	linkman_zipcode	否	string	申请方经办人邮政编码
	linkman_email	否	string	申请方经办人邮箱地址
	ye_ms	否	string	办件业务说明
	sj_file_remark	否	string	办件附件说明
	anticipate	是	string	法定办结时间
	anticipate_day_type	是	string	法定办结时间单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	promise	是	string	承诺办结时间
	promise_type	是	string	承诺办结时间单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	wapply_date	否	string	网上申请时间
	apply_date	否	string	收件时间
	bj_statu	是	string	办件状态 存储代码值
	bj_statu	是	string	参见数据字典：办件状态
	apply_type	是	string	办件类型 存储代码值 参见数据字典：办件类型
	data_sources	是	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源
	forms	否	string	自定义表单 json 格式
	acceptdate	是	string	受理时间
	acceptusername	是	string	受理人名称
itemno	否	string	投资项目项目编码	
catalog_code	是	string	目录编码	
task_version	是	string	事项版本号	
apply_docno	否	string	受理文书编号	

表1 办件全量信息汇聚接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }
	applicantlist	否	--	多申请人信息
	applicant_address	否	string	联系地址
	applicant_code	否	string	组织机构代码
	applicant_email	否	string	电子邮箱
	applicant_mobile	否	string	手机
	applicant_name	是	string	申请者名称
	applicant_paper_code	是	string	证件号码
	applicant_paper_type	是	string	证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	applicant_phone	否	string	联系电话
	applicant_type	是	string	申请人类型 存储代码值 参见数据字典：申请人类型
	applicant_zipcode	否	string	邮政编码
	extinfo	否	string	扩展信息
	linkman_address	否	string	申请方经办人联系地址
	linkman_email	否	string	申请方经办人邮箱地址
	linkman_mobile	否	string	申请方经办人手机
	linkman_name	是	string	申请方经办人姓名
	linkman_paper_code	是	string	申请方经办人证件号码
	linkman_paper_type	是	string	申请方经办人证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	linkman_phone	否	string	申请方经办人联系电话
	linkman_zipcode	否	string	申请方经办人邮政编码
	oper_man_name	否	string	法定代表人姓名
	materiallist	否	--	材料信息

表1 办件全量信息汇聚接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	no	是	string	唯一标识
	sj_file_name	是	string	材料名称
	sj_no	否	string	材料份数
	sm_file_name	否	string	上传/扫描件名称
	sm_file_attach	否	string	附件标识
	sj_file_if	是	string	材料是否必须 存储代码值 参见数据字典：是否
	sj_file_statu	是	string	收料收取情况
	if_ec_page	是	string	是否需要电子版
	if_ec_page	是	string	存储代码值 参见数据字典：是否
	ord	否	string	收件材料序号
	gettype	否	string	收取方式 存储代码值 参见数据字典：收取方式
	data_sources	是	string	收件材料序号
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }
	materialid	否	string	材料版本标识
	processlist	否	--	审批过程信息
	no	是	string	唯一标识
	event_number	是	string	序号
	event_code	是	string	事件代码
	event_name	否	string	事件名称
department	否	string	办理处室	
start_time	否	string	过程申请日期	
event_time	否	string	过程申请时限	

表1 办件全量信息汇聚接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	event_time_type	否	string	过程时限单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	start_note	否	string	过程申请说明
	start_user_name	否	string	过程申请批准人姓名
	start_tel	否	string	过程申请批准人电话
	start_phone	否	string	过程批准人手机
	end_time	是	string	事件实际结束时间
	end_note	否	string	事件结束说明
	process_report_name	否	string	事件结束上传附件名称
	process_report	否	string	事件结束上传附件，//附件标识
	end_user_name	否	string	事件结束操作人姓名
	remark	否	string	备注
	data_sources	否	string	数据来源
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }
	doclist	否	--	文书信息
	no	是	string	唯一标识
	docname	是	string	文书名称
	docnumber	是	string	文书编号
	docattach	是	string	文书附件标识，调用【推送附件信息接口】获得
	data_sources	否	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源
	extinfo	否	string	扩展信息
resultinfo	否	--	结果信息	
no	是	string	唯一标识	
status	否	string	代码集为“办理结果”	
result_no	否	string	许可/不予许可文号	

表1 办件全量信息汇聚接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	note	否	string	办理意见
	resultname	否	string	审批结果名称
	create_date	是	string	决定时间
	resultcetrname	否	string	结果证照名称可填入多个结果证照名称，用符号“^”隔开
	resultcetrno	否	string	结果证照编号可以多个组合，用符号“^”隔开
	satisfaction	否	string	满意度 存储代码值 参见数据字典：满意度
	clientguid	否	string	附件标识
	handleusername	否	string	办结人员姓名
	data_sources	是	string	数据来源
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }
	certresultinfo	否	--	电子证照信息
	no	是	string	唯一标识
	certcatalogname	是	string	证照目录名称
	certcatalogno	是	string	证照目录编号
	ecertinfo	否	string	电子证照 json 信息
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }

表1 办件全量信息汇聚接口（续）

返回 Http 状态	200
返回数据示例 (处理正常)	<pre> 成功: "status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 1, // code 1:成功 0: 失败 "text": "推送成功" } 失败: "status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 0, // code 1:成功 0: 失败 "text": "失败原因" } </pre>

7.2.2 办件受理接口

针对受办分离模式的场景，在统一受理系统受理后，调用办件受理接口将办件的受理信息、材料信息、文书信息发送至办件中心，由办件中心调度服务转发到部门业务系统，办件受理接口见表2，办件受理接口提交数据示例见附录C中的C.2。

接口地址：/share/projectcenter/pushAcceptProjectInfo

提交方式：POST

接口协议：HTTP+JSON

内容类型：application/json

表2 办件受理接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	params	是	json	入参信息
	projectlist	是	json	办件列表
	projectinfo	是	string	办件数据包
	no	是	string	办件唯一标识
	area_no	是	string	行政区划编码
	pro_year	是	string	办件年份
	internal_no	是	string	全疆办件唯一编号
	taskHandleItem	是	string	申请事项业务办理项编码

表2 办件受理接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	instanceCode	否	string	主题联办编码 办件属于一件事中的办件，该字段必填
	materialist	否	--	材料信息
	basicinfo	否	--	办件基本信息
	area_name	是	string	行政区划名称
	acceptusername	是	string	接收人姓名
	area_no	否	string	行政区划编码
	splb	否	string	审批类别
	acceptdate	是	string	
	org_id	是	string	部门编码
	org_name	是	string	部门名称
	dept_ql_reg_no	是	string	事项编码
	dept_ql_name	是	string	申请事项名称
	dept_yw_reg_no	是	string	业务编码
	dept_yw_name	是	string	申请业务名称
	transact_affair_name	否	string	办件名称
	content	否	string	办件摘要
	sq_way	是	string	申请方式 存储代码值 参见数据字典：申请方式
	applicant_type	是	string	申请人类型 存储代码值 参见数据字典：申请人类型
	applicant_name	是	string	申请者名称
	applicant_paper_type	是	string	证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	applicant_paper_code	是	string	证件号码
	applicant_mobile	否	string	手机
	applicant_phone	否	string	联系电话
	applicant_address	否	string	联系地址
applicant_zipcode	否	string	邮政编码	
applicant_email	否	string	电子邮箱	
applicant_code	否	string	组织机构代码	
oper_man_name	否	string	法定代表人姓名	

表2 办件受理接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	linkman_name	是	string	申请方经办人姓名
	linkman_paper_type	是	string	申请方经办人证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	linkman_paper_code	是	string	申请方经办人证件号码
	linkman_mobile	否	string	申请方经办人手机
	linkman_phone	否	string	申请方经办人联系电话
	linkman_address	否	string	申请方经办人联系地址
	linkman_zipcode	否	string	申请方经办人邮政编码
	linkman_email	否	string	申请方经办人邮箱地址
	ye_ms	否	string	办件业务说明
	anticipate	是	string	法定办结时间
	anticipate_day_type	是	string	法定办结时间单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	promise	是	string	承诺办结时间
	promise_type	是	string	承诺办结时间单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	wapply_date	否	string	网上申请时间
	bj_statu	是	string	办件状态 存储代码值 参见数据字典：办件状态
	提交资源数据	data_sources	是	string
itemno		否	string	投资项目项目编码
catalog_code		是	string	目录编码
task_version		是	string	事项版本号
	forms	否	string	自定义表单数据

表2 办件受理接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }
	applicantlist	否	--	多申请人信息
	applicant_address	否	string	联系地址
	applicant_email	否	string	电子邮箱
	applicant_mobile	否	string	手机
	applicant_name	是	string	申请者名称
	applicant_paper_code	是	string	证件号码
	applicant_paper_type	是	string	证件类型
	applicant_phone	否	string	联系电话
	applicant_type	是	string	申请人类型 存储代码值 参见数据字典：申请人类型
	applicant_zipcode	否	string	邮政编码
	extinfo	否	string	扩展信息
	linkman_address	否	string	申请方经办人联系地址
	linkman_email	否	string	申请方经办人邮箱地址
	linkman_mobile	否	string	申请方经办人手机
	linkman_name	是	string	申请方经办人姓名
	linkman_paper_code	是	string	申请方经办人证件号码
	linkman_paper_type	是	string	申请方经办人证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	linkman_phone	否	string	申请方经办人联系电话
	linkman_zipcode	否	string	申请方经办人邮政编码
	oper_man_name	否	string	法定代表人姓名

表2 办件受理接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	materiallist	否	string	材料信息
	data_sources	是	string	数据来源
	extinfo	否	string	扩展信息
	gettype	否	string	收取方式
	if_ec_page	是	string	是否需要电子版
	materialid	否	string	材料版本标识
	no	否	string	唯一标识
	ord	否	string	收件材料序号
	sj_file_name	是	string	材料名称
	sj_file_statu	是	string	收料收取情况
	sj_no	否	string	材料份数
	sm_file_attach	否	string	附件标识
	sm_file_name	否	string	上传/扫描件名称
返回 Http 状态	200			
返回数据示例 (处理正常)	成功: "status":{"code":200,"text":""},			

7.2.3 办件补正接口

针对受办分离模式的场景，在部门业务系统发起材料补正后，调用办件补正接口将材料补正办件数据发送至办件中心，由办件中心调度服务转发到统一受理系统，办件补正接口见表3，办件补正接口提交数据示例见附录C中的C.3。

接口地址：/share/projectcenter/pushSupplyProjectInfo

提交方式：POST

接口协议：HTTP+JSON

内容类型：application/json

表3 办件补正接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	名称	必须	类型	描述
	params	是	json	输入参数
	projectlist	是	json	办件列表
	area_no	是	string	行政区划编码
	pro_year	是	string	办件年份
	projectinfo	是	string	办件数据包
	no	是	string	办件唯一标识
	internal_no	是	string	全疆办件唯一编号
	taskHandleItem	是	string	申请事项业务办理项编码

表3 办件补正接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	instanceCode	否	string	主题联办编码 办件属于一件事中的办件，该字段必填
	opinion	否	string	操作意见
	materiallist	否	--	材料信息
	materialid	否	string	材料版本标识
	sj_file_name	是	string	材料名称
	sj_no	否	string	材料份数
	sm_file_name	否	string	上传/扫描件名称
	sm_file_attach	否	string	附件标识
	sj_file_if	是	string	材料是否必须 存储代码值 参见数据字典：是
	sj_file_statu	是	string	收料收取情况
	if_ec_page	是	string	是否需要电子版 存储代码值 参见数据字典：是否
	ord	否	string	收件材料序号
	gettype	否	string	收取方式 存储代码值 参见数据字典：收取方式
	data_sources	是	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源
extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }	
	"extinfo": "自定义扩展要素" }] }}}			

表3 办件补正接口（续）

返回 Http 状态	200
返回数据示例 (处理正常)	<p>成功:</p> <pre>"status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 1, // code 1:成功 0: 失败 "text": "推送成功",</pre> <p>失败:</p> <pre>"status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 0, // code 1:成功 0: 失败</pre>

7.2.4 办件补正完成接口

针对受办分离模式的场景，在统一受理系统完成材料补正后，调用此接口将材料补正、办件数据发送至办件中心，由办件中心调度服务转发到部门业务系统，办件补正完成接口见表4，办件补正完成接口提交数据示例见附录C中C.4。

接口地址：/share/projectcenter/pushSupplyFinishedProjectInfo

提交方式：POST

接口协议：HTTP+JSON

内容类型：application/json

表4 办件补正完成接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	params	是	json	输入参数
	projectlist	是	json	办件列表
	area_no	是	string	行政区划编码
	pro_year	是	string	办件年份
	projectinfo	是	string	办件数据包
	no	是	string	办件唯一标识
	internal_no	是	string	全疆办件唯一编号
	taskHandleItem	是	string	申请事项业务办理项编码
	instanceCode	否	string	主题联办编码 办件属于一件事中的办件，该字段必填
	opinion	否	string	操作意见
	materiallist	否	--	材料信息
	no	是	string	唯一标识
	materialid	否	string	材料版本标识

表4 办件补正完成接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	sj_file_name	是	string	材料名称
	sj_no	否	string	材料份数
	sm_file_name	否	string	上传/扫描件名称
	sm_file_attach	否	string	附件标识
	sj_file_if	是	string	材料是否必须存储代码值
	sj_file_statu	是	string	收料收取情况
	if_ec_page	是	string	是否需要电子版 存储代码值 参见数据字典：是否
	ord	否	string	收件材料序号
	gettype	否	string	收取方式 存储代码值 参见数据字典：收取方式
	data_sources	是	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], ... }
返回 Http 状态	200			
返回数据示例 (处理正常)	<p>成功:</p> <pre>"status": {"code": 200, "text": ""}, "custom": { "code": 1, // code 1:成功 0: 失败 "text": "推送成功", }</pre> <p>失败:</p> <pre>"status": {"code": 200, "text": ""}, "custom": { "code": 0, // code 1:成功 0: 失败 "text": "失败原因" }</pre>			

7.2.5 办件审批过程接口

针对受办分离模式的场景，在部门业务系统进行审批后，调用办件审批过程接口将办件的审批过程信息、文书信息发送至办件中心，由办件中心调度服务转发到统一受理系统，办件审批过程接口见表5，办件审批过程接口中提交数据示例见附录C中C.5。

接口地址：/share/projectcenter/pushSpProjectInfo

提交方式：POST

内容类型：application/json

表5 办件审批过程接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	params	是	json	输入参数
	projectlist	是	json	办件列表
	no	是	string	办件唯一标识
	internal_no	是	string	全疆办件唯一编号
	pro_year	否	string	办件年份
	taskHandleItem	是	string	申请事项业务办理项编码
	instanceCode	否	string	主题联办编码 办件属于一件事中的办件，该字段必填
	opinion	否	string	操作意见
	projectinfo	是	string	办件数据包，传输需要加密 以下内容整体加密，使用数字签名进行SM4加密
	processlist	否	--	审批过程信息
	no	是	string	唯一标识
	event_number	是	string	序号
	event_code	是	string	事件代码，B1：已补正；B2：已现场勘察；B3：已专家评审；B4：已批前公示；B5：需补正；B6：需现场勘察；B7：需专家评审；B8：批前公示；B9：正常审批程序 B10：特殊程序（延长审批） B11：特殊程序（除延长审批之外） 特别程序包括延长审批和除延长审批之外的情况（如书面审查、实地核查、招标与拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核；专家评审、技术
	event_name	否	string	事件名称

表5 办件审批过程接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	department	否	string	办理处室
	start_time	否	string	过程申请日期
	event_time	否	string	过程申请时限
	event_time_type	否	string	过程时限单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	start_note	否	string	过程申请说明
	start_user_name	否	string	过程申请批准人姓名
	start_tel	否	string	过程申请批准人电话
	start_phone	否	string	过程批准人手机
	end_time	是	string	事件实际结束时间
	end_note	否	string	事件结束说明
	process_report_name	否	string	事件结束上传附件名称
	process_report	否	string	事件结束上传附件，//附件标识
	end_user_name	否	string	事件结束操作人姓名
	remark	否	string	备注
	data_sources	否	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值", "要素 4": "要素值" }], }
	doclist	否	--	文书信息
no	是	string	唯一标识	
docname	是	string	文书名称	
docnumber	是	string	文书编号	
docattach	是	string	文书附件标识，调用【推送附件信息接口】获得	

表5 办件审批过程接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 <pre>{ "要素1": "要素值", "要素2": "要素值", "json 数组": [{ "要素3": "要素值", "要素4": "要素值" }], ... }</pre>
返回 Http 状态	200			
返回数据示例 (处理正常)	成功： "status": {"code": 200, "text": ""},			

7.2.6 办件办结接口

针对受办分离模式的场景，在部门业务系统办结后，调用办件办结接口将办件过结果信息发送至办件中心，由办件中心调度服务转发到统一受理系统，办件办结接口见表6，办件办结接口中提交资源示例见附录C中C.6。

接口地址：/share/projectcenter/pushFinishProjectInfo

提交方式：POST

接口协议：HTTP+JSON

内容类型：application/json

表6 办件办结接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	params	是	json	输入参数
	projectlist	是	json	办件列表
	no	是	string	办件唯一标识
	area_no	否	string	行政区划编码
	pro_year	否	string	办件年份
	internal_no	是	string	全疆办件唯一编号
	taskHandleItem	是	string	申请事项业务办理项编码
	instanceCode	否	string	主题联办编码 办件属于一件事中的办件，该字段必填
	opinion	否	string	操作意见
projectinfo	是	string	办件数据包	

表6 办件办结接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	resultinfo	否	--	结果信息
	no	是	string	唯一标识
	status	否	string	代码集为“办理结果”
	result_no	否	string	许可/不予许可文号
	note	否	string	办理意见
	resultname	否	string	审批结果名称
	create_date	是	string	决定时间
	resultcetrname	否	string	结果证照名称可填入多个结果证照名称，用符号“^”隔开
	resultcetrno	否	string	结果证照编号可以多个组合，用符号“^”隔开
	satisfaction	否	string	满意度 存储代码值 参见数据字典：满意度
	handleusername	否	string	办结人员姓名
	data_sources	是	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { “要素 1”：“要素值”， “要素 2”：“要素值”， “json 数组”：[{ “要素 3”：“要素值”， “要素 4”：“要素值” }], … }
	certresultinfo	否	--	电子证照信息
	no	是	string	唯一标识
certcatalogname	是	string	证照目录名称	
certcatalogno	是	string	证照目录编号	
ecertinfo	否	string	电子证照 json 信息	
返回 Http 状态	200			

表6 办件办结接口（续）

返回数据示例 (处理正常)	成功： <pre> "status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 1, // code 1:成功 0: 失败 "text": "推送成功", } </pre> 失败： <pre> "status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 0, // code 1:成功 0: 失败 "text": "失败原因" } </pre>
------------------	--

7.2.7 推送附件信息接口

针对受办分离模式的场景，在统一受理系统发起接件、受理后，调用推送附件信息接口将办件的申报材料信息、文书信息上传到办件中心，推送附件信息接口见表7，推送附件信息接口中提交资源示例见附录C中C.7。

接口地址：/share/projectCenter/pushFileInfo

接口协议：HTTP+JSON

内容类型：application/json

表7 推送附件信息接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	encrypt	是	string	值为0或者非空时 params 不进行加密
	sign	是	string	数据签名，encrypt 为空时必须传入
	params	是	string	附件参数信息 json
返回 Http 状态	200			
返回数据示例 (处理正常)	成功： //推送附件材料接口返回 <pre> "status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 1, // code 1:成功 0: 失败 "text": "返回内容", "attachguid": "附件唯一标识" } </pre> 失败： <pre> "status":{"code":200,"text":""}, </pre>			

7.2.8 办件材料下载接口

针对受办分离模式的场景，部门业务系统在办件接收后，调用办件材料下载接口获取附件文件，办件材料下载接口见表8，办件材料下载接口中提交资源示例见附录C中C.8。

接口地址：/share/bjzxfjxzjk_jk

提交方式：POST

接口协议：HTTP+JSON

内容类型：application/json

表 8 办件材料下载接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	params	是	json	入参信息
	attachguid	是	String	附件 guid，从推送附件信息接口获取（见办件中心调度服务接口 7.2.7）
返回 Http 状态	200			
返回数据示例 (处理正常)	成功： <pre> "status":{"code":200,"text":""}, "custom": { "code": 1, // code 1:成功 0: 失败 "filecontent": "",//base64 串 } </pre>			

7.2.9 办件接收接口

针对受办分离模式的场景，统一受理系统在办件受理后，调用办件接收接口将办件受理信息发送至部门业务系统；在办件补正完成后，调用办件接收接口将办件补正完成信息发送至部门业务系统，办件接收接口见表9，办件接收接口中提交资源示例见附录C中C.9。

服务名称：/share/projectcenter/receiveProjectInfo

服务说明：办件接收接口

提交方式：POST

接口协议：HTTP+JSON

内容类型：application/json

表 9 办件接收接口

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	params	是	json	输入参数
	projectlist	是	json	办件列表
	no	是	string	办件唯一标识
	internal_no	是	string	全疆办件唯一编号

表9 办件接收接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	instanceCode	否	string	主题联办编码 办件属于一件事中的办件，该字段必填
	operationtype	是	string	操作类型： 1：接件 3：补正完成 8：受理
	opinion	否	string	操作意见
	sign	是	string	数字签名，随机 UUID
	projectinfo	是	string	办件数据包，传输需要加密 以下内容整体加密，使用数字签名进行 SM4 加密
	basicinfo	否	--	办件基本信息
	area_no	是	string	行政区划编码
	area_name	是	string	行政区划名称
	org_id	是	string	部门编码
	org_name	是	string	部门名称
	dept_ql_reg_no	是	string	事项编码
	dept_ql_name	是	string	申请事项名称
	dept_yw_name	是	string	申请业务名称
	department	否	string	经办处室
	transact_affair_name	否	string	办件名称
	content	否	string	办件摘要
	sq_way	是	string	申请方式 存储代码值 参见数据字典：申请方式
	applicant_type	是	string	申请人类别 存储代码值 参见数据字典：申请人类别
	applicant_name	是	string	申请者名称
	applicant_paper_type	是	string	证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
applicant_paper_code	是	string	证件号码	
applicant_mobile	否	string	手机	

表9 办件接收接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	applicant_phone	否	string	联系电话
	applicant_address	否	string	联系地址
	applicant_zipcode	否	string	邮政编码
	applicant_email	否	string	电子邮箱
	applicant_code	否	string	组织机构代码
	oper_man_name	否	string	法定代表人姓名
	oper_man_code	否	string	法定代表人身份证号
	linkman_name	是	string	申请方经办人姓名
	linkman_paper_type	是	string	申请方经办人证件类型 存储代码值 参见数据字典：证件类型
	linkman_paper_code	是	string	申请方经办人证件号码
	linkman_mobile	否	string	申请方经办人手机
	linkman_phone	否	string	申请方经办人联系电话
	linkman_zipcode	否	string	申请方经办人邮政编码
	linkman_email	否	string	申请方经办人邮箱地址
	ye_ms	否	string	办件业务说明
	sj_file_remark	否	string	办件附件说明
	anticipate	是	string	法定办结时间
	anticipate_day_type	是	string	法定办结时间单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	promise	是	string	承诺办结时间
	promise_type	是	string	承诺办结时间单位 存储代码值 参见数据字典：时间单位
	wapply_date	否	string	网上申请时间
	apply_date	否	string	收件时间
bj_statu	是	string	办件状态 存储代码值 参见数据字典：办件状态	
data_sources	是	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源	
forms	否	string	自定义表单 json 格式	
acceptdate	否	string	受理时间	

表9 办件接收接口（续）

项目	名称	必须	类型	描述
提交资源数据	acceptusername	否	string	受理人名称
	itemno	否	string	投资项目项目编码
	catalog_code	是	string	目录编码
	task_version	是	string	事项版本号
	apply_docno	否	string	受理文书编号
	extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值",
	materiallist	否	jsonarray	申报材料列表
	no	是	string	材料唯一标识
	sj_file_name	是	string	材料名称
	sj_no	否	int	材料份数
	sm_file_name	否	string	上传/扫描件名称
	sm_file_attach	否	string	附件下载链接
	sj_file_if	是	string	材料是否必须 存储代码值 参见数据字典：是否
	sj_file_status	是	string	收料收取情况
	if_ec_page	是	string	是否需要电子版 存储代码值 参见数据字典：是否
	ord	否	string	收件材料序号
	gettype	否	string	收取方式 存储代码值 参见数据字典：收取方式
	data_sources	是	string	数据来源 存储代码值 参见数据字典：数据来源
extinfo	否	string	扩展信息，json 格式 { "要素 1": "要素值", "要素 2": "要素值", "json 数组": [{ "要素 3": "要素值",	
返回 Http 状态	200			

表9 办件接收接口（续）

返回数据示例（处理正常）	<pre>{ "custom": { "code": 1, "text": "办件数据接收成功!" }, "status": { "code": 200, "text": "" } }</pre>
--------------	--

附 录 A
(规范性)
办件数据表

A.1 办件基本信息表

办件基本信息见表A.1。

表 A.1 办件基本信息表

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
1	记录唯一标识	RowGuid	C50	是	记录的唯一标识，取值为 UUID
2	办件编号	ProjectNo	C50	是	政务服务事项办件编号须是唯一编号，使用 31 位实施编码、8 位办件申请时间代码（YYYYMMDD）、4 位顺序号三部分组成新的办件编号
3	基本编码	CatalogCode	C12	是	
4	实施编码	TaskCode	C36	是	
5	事项名称	TaskName	C1000	是	政务服务事项的具体名称
6	事项标识	TaskGuid	C50	是	事项基本信息表 RowGuid
7	事项版本	TaskVersion	N10	是	
8	申请人名称	ApplyerName	C100	是	
9	申请人类型	ApplyerType	C2	是	代码集为“申请人类型”
10	申请人证件类型	ApplyerPageType	C70	是	申请人证件类型可多个证件类型组合，用符号“^”隔开。代码集为“证件类型”
11	申请人证件号码	ApplyerPageCode	C500	是	申请人证件号码可多个号码组合，用符号“^”隔开。
12	申请时间	ApplyDate	YYYYMMDDHHMMSS	是	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
13	申请来源	ApplySource	C5	是	代码集为“申请来源”
14	办理形式	ApplyType	C2	是	具体办理的形式。代码集为“办理形式”
15	法定代表人	Legal	C100	否	申请人证件类型为营业执照或申请人类型为企业法人、事业法人、社会组织法人时，则该要素必填
16	联系人/代理人姓名	ContactName	C100	否	

表A.1 办件基本信息表（续）

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
17	联系人/代理人 证件类型	ContactType	C6	否	代码集为“证件类型”
18	联系人/代理人 证件号码	ContactCode	C50	否	
19	联系人手机号码	ContactMobile	C11	否	
20	邮编	ZipCode	C6	否	
21	通讯地址	Address	C1000	否	
22	受理部门	OrgName	C100	是	
23	受理部门编码	OrgCode	C18	是	区内实施主体统一社会信用代码
24	受理人员	HandleUserName	C100	是	
25	受理时间	AcceptDate	YYYYMMDDHHMMSS	是	办件受理时间格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
26	办件摘要	ProjectName	C1000	否	
27	办件类型	ProjectType	C2	是	代码集为“办件类型”
28	承诺办结时间	PromiseDate	YYYYMMDDHHMMSS	否	承诺件承诺办结时间必填。对外 承诺办结时限格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
29	辖区编码	XiaQuCode	C50	是	办件受理部门所属辖区
30	项目编码	ItemNo	C100	否	投资项目项目编码
31	业务办理项编码	TaskHandleItem	C50	否	业务办理项编码
32	同步时间	Cd_time	YYYYMMDDHHMMSS	否	
33	同步标识	Cd_sign	C2	否	0-未同步 1-已同步 默认0
34	一件事办件编号	Onethingprojectno	C50	否	15位主题编码+2位申请年度+6 位办件流水号

A.2 办件审批过程信息表

办件审批过程信息表见表A.2。

表A.2 办件审批过程信息表

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
1	记录唯一标识	RowGuid	C50	是	记录的唯一标识，取值为UUID

表A.2 办件审批过程信息表（续）

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
2	办件编号	ProjectNo	C50	是	政务服务事项办件编号须是唯一编号，使用31位实施编码、8位办件申请时间代码（YYYYMMDD）、4位顺序号三部分组成新的办件编号
3	业务动作	EventName	C2	是	代码集为“业务动作”
4	办理环节名称	ProcessName	C1000	是	
5	办理人姓名	HandleUserName	C100	是	
6	办理人部门	HandleOrgName	C100	是	
7	办理人部门编码	HandleOrgCode	C50	是	统一社会信用代码
8	办理意见	HandleExplain	C2000	是	
9	环节开始时间	EventStartTime	YYYYMMDDHHMMSS	是	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
10	环节结束时间	EventEndTime	YYYYMMDDHHMMSS	是	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
11	备注	Remark	C1000	否	
12	同步时间	Cd_time	YYYYMMDDHHMMSS	否	
13	同步标识	Cd_sign	C2	否	0-未同步 1-已同步 默认0
14	一件事办件编号	Onethingprojectno	C50	否	15位主题编码+2位申请年度+6位办件流水号

A.3 办件过程文书信息表

办件过程文书信息表见表A.3。

表A.3 办件过程文书信息表

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
2	办件编号	ProjectNo	C50	是	政务服务事项办件编号须是唯一编号，可使用31位实施编码、8位办件申请时间代码（YYYYMMDD）、4位顺序号三部分组成新的办件编号
3	文书名称	DocName	C200	是	办理过程中产生的文书信息。例如“受理通知书”，“不予许可通知书”等。
4	文书编号	DocNumber	C100	否	
5	材料附件查看地址	DocViewUrl	C200	是	自治区部门、各地（州、市）提供附件查看地址

表A.3 办件过程文书信息表（续）

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
6	数据状态	Cd_operation	C2	是	I-插入 U-更新 D-删除 系统会根据 DocName 和 ProjectNo 来判断是否为同一文书
7	数据版本	ProjectVersion	C5	是	数据版本，从 1 开始递增
8	同步时间	Cd_time	YYYYMMDDHHMMSS	否	
9	同步标识	Cd_sign	C2	否	0-未同步 1-已同步
10	一件事办件编号	Onethingprojectno	C50	否	15 位主题编码+2 位申请年度+6 位办件流水号

A.4 办件结果信息表

办件结果信息表见表A.4。

表 A.4 办件结果信息表

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
1	记录唯一标识	RowGuid	C50	是	记录的唯一标识，取值为 UUID
2	办件编号	ProjectNo	C50	是	政务服务事项办件编号须是唯一编号，使用 31 位实施编码、8 位办件申请时间代码（YYYYMMDD）、4 位顺序号三部分组成新的办件编号
3	办结人员姓名	HandleUserName	C100	否	
4	办结时间	ResultDate	YYYYMMDDHHMMSS	是	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
5	办理结果	ResultType	C2	是	代码集为“办理结果”
6	结果证照名称	ResultCetrName	Cu1	否	结果证照名称可填入多个结果证照名称，用符号“^”隔开
7	结果证照编号	ResultCetrNo	C2000	否	结果证照编号可以多个组合，用符号“^”隔开。
8	办件结果描述	ResultExplain	C2000	否	

表A.4 办件结果信息表（续）

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
9	是否快递递送结果	IsDeliveryResults	C2	是	代码集为“是否”
10	快递单号	ExpressNo	C50	否	若“是否快递递送结果”为是，则该字段必填
11	满意度	Satisfaction	C2	否	代码集为“满意度”
12	备注	Remark	C1000	否	
13	结果附件查看地址	MaterialViewUrl	C200	否	需提供互联网访问地址
14	同步时间	Cd_time	YYYYMMDDHHMMSS	否	

A.5 特别程序信息表

特别程序信息表见表A.5。

表 A.5 特别程序信息表

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
1	记录唯一标识	RowGuid	C50	是	记录的唯一标识，取值为 UUID
2	办件编号	ProjectNo	C50	是	政务服务事项办件编号须是唯一编号，使用 31 位实施编码、8 位办件申请时间代码（YYYYMMDD）、4 位顺序号三部分组成新的办件编号
3	特别程序种类	SpecialType	C2	是	种类包括延长审批和除延长审批之外的情况（如书面审查、实地核查、招标与拍卖、检验、检测、检疫、鉴定、考试、考核；专家评审、技术审查、听证、听取利害关系人意见、集体审查、法律法规或规章规定的其他审查方式等）。代码集为“特别程序种类”。
4	特别程序种类名称	SpecialName	C1000	是	
5	特别程序开始时间	SpecialTime	YYYYMMDDHHMMSS	是	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
6	特别程序启动理由或依据	SpecialReason	C2000	是	

表A.5 特别程序信息表（续）

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
7	申请人	ApplierUserName	C100	否	
8	特别程序结束时间	EndTime	YYYYMMDDHHMMSS	是	格式：YYYY-MM-DD HH:MM:SS
9	特别程序结果	Result	C2000	否	
10	特别程序办理意见	SpecialExplain	C2000	否	
11	办理人	HandleUser	C100	否	
12	备注	Remark	C1000	否	
13	同步时间	Cd_time	YYYYMMDDHHMMSS	否	
14	同步标识	Cd_sign	C2	否	0-未同步 1-已同步 默认 0
15	一件事办件编号	Onethingprojectno	C50	否	15 位主题编码+2 位申请年度+6 位办件流水号

A.6 材料目录信息表

材料目录信息表见表A.6。

表 A.6 材料目录信息表

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
1	记录唯一标识	RowGuid	C50	是	记录的唯一标识，取值为UUID
2	办件编号	ProjectNo	C50	是	政务服务事项办件编号须是唯一编号,可使用 31 位实施编码、8 位办件申请时间代码 (YYYYMMDD)、4 位顺序号三部分组成新的办件编号
3	材料名称	MaterialName	C200	是	
4	材料标识	MaterialGuid	C50	是	事项材料目录信息表对应材料的 RowGuid
5	收取方式	GetType	C2	是	代码集为“收取方式”
6	收取数量	GetNum	C5	否	记录所收取申请材料的数量
7	收取时间	GetTime	YYYYMMDDHHMMSS	是	
8	附件名称	MaterialAttachName	C200	否	
10	备注	Remark	C1000	否	

表A.6 材料目录信息表（续）

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
11	数据状态	Cd_operation	C2	是	I-插入 U-更新 D-删除 此字段根据材料的变更情况进行修改，系统会根据MaterialGuid和ProjectNo来判断是否为同一个材料
12	数据版本	ProjectVersion	C5	是	数据版本，从1开始递增
13	同步时间	Cd_time	YYYYMMDDHHMMSS	否	
14	同步标识	Cd_sign	C2	否	0-未同步 1-已同步 默认0
15	一件事办件编号	Onethingprojectno	C50	否	15位主题编码+2位申请年度+6位办件流水号

A.7 材料补正信息表

材料补正信息表见表A.1。

表 A.7 材料补正信息表

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
1	记录唯一标识	RowGuid	C50	是	记录的唯一标识，取值为UUID
2	自治区唯一办件编号	INTERNAL_NO	C100	是	
3	所属对象关联唯一标识	ATTAFKONLYNO	C50	是	
4	材料名称	SJ_FILE_NAME	C400	是	
5	材料份数	SJ_NO	N12	否	
6	材料是否必须	SJ_FILE_IF	C5	是	
7	收料收取情况	SJ_FILE_STATU	C5	是	
8	是否需要电子版	IF_EC_PAGE	C5	是	
9	收件材料序号	ORD	C400	否	

表A.7 材料补正信息表（续）

序号	名称	字段名称	数据格式	必填项	备注
10	数据状态	Cd_operation	C2	是	I-插入 U-更新 D-删除 此字段根据材料的变更情况进行修改，系统会根据 MaterialGui 和 ProjectNo 来判断是否为同一个材料
11	数据版本	ProjectVersion	C5	是	数据版本，从 1 开始递增
12	同步时间	Cd_time	YYYYMMDDHHMMSS	否	
13	同步标识	Cd_sign	C2	否	0-未同步 1-已同步 默认 0
14	一件事办件编号	Onethingprojectno	C50	否	15 位主题编码+2 位申请年度+6 位办件流水号

附 录 B
(规范性)
数据字典

统一受理系统数据字典见表B.1~B.12。

表 B.1 是否

代码名称	代码值
是	true
否	false

表 B.2 申请方式

代码名称	代码值
窗口申请	0
网上申请	1
邮寄	2

表 B.3 申请人类型

代码名称	代码值
自然人	01
企业法人	02
行政机关	03
事业法人及其他社团组织	04
非法人企业	05

表 B.4 证件类型

代码名称	代码值
身份证	0
护照	1
回乡证	2
居住证	3
军官证	4
特区护照	5
通行证	6
台胞证	7
营业执照	8
注册证书	9
其他	10

表 B.5 时间单位

代码名称	代码值
天	0
工作日	1
月	2
年	3

表 B.6 办件状态

代码名称	代码值
在线申办	H
收件/受理	Y
办理中	B
办结	C

表 B.7 数据来源

代码名称	代码值
大厅系统产生	1
部门系统产生	2

表 B.8 办件类型

代码名称	代码值
即办件	1
承诺件	2

表 B.9 收取方式

代码名称	代码值
窗口办理	1
网上办理	2
快递申请	3

表 B.10 满意度

代码名称	代码值
很不满意	1
不满意	2
基本满意	3
满意	4
很满意	5

表 B.11 业务动作

代码名称	代码值
通过	1

表B.11 业务动作（续）

代码名称	代码值
退回	2
其他	9

表 B.12 办理结果

代码名称	代码值
不予批准	0
批准	1
转报	2
终止办件	3

附 录 C
(规范性)
调用数据示例

调用数据示例见C.1~C.9

表 C.1 办件全量信息汇聚接口

提交数据示例
<pre> "params": { "projectlist": [{ "no": "办件唯一标识", "internal_no": "自治区唯一办件编号", "taskHandleItem": "业务办理项编码", "instanceCode": "主题联办编码", "area_no": "行政区划编码", "pro_year": "办件年份", "projectinfo": { //以下需要加密 "basicinfo": { "area_name": "行政区划名称", "org_id": "部门编码", "org_name": "部门名称", "dept_ql_reg_no": "实施编码", "dept_ql_name": "申请事项名称", "dept_yw_reg_no": "业务办理项编码", "dept_yw_name": "申请业务名称", "department": "经办处室", "transact_affair_name": "办件名称", "content": "办件摘要", "sq_way": "申请方式", "applicant_type": "申请人类型", "applicant_name": "申请者名称", "applicant_paper_type": "证件类型", "applicant_paper_code": "证件号码", "applicant_mobile": "手机", "applicant_phone": "联系电话", "applicant_address": "联系地址", "applicant_zipcode": "邮政编码", "applicant_email": "电子邮箱", } } } } </pre>

表C.1 办件全量信息汇聚接口（续）

提交数据示例
<pre> "applicant_code": "组织机构代码", "oper_man_name": "法定代表人姓名", "linkman_name": "申请方经办人姓名", "linkman_paper_type": "申请方经办人证件类型", "linkman_paper_code": "申请方经办人证件号码", "linkman_mobile": "申请方经办人手机", "linkman_phone": "申请方经办人联系电话", "linkman_address": "申请方经办人联系地址", "linkman_zipcode": "申请方经办人邮政编码", "linkman_email": "申请方经办人邮箱地址", "ye_ms": "办件业务说明", "sj_file_remark": "办件附件说明", "anticipate": "法定办结时间", "anticipate_day_type": "法定办结时间单位", "promise": "承诺办结时间", "promise_type": "承诺办结时间单位", "wapply_date": "网上申请时间", "apply_date": "收件时间", "bj_statu": "办件状态", "data_sources": "数据来源", "forms": "自定义表单数据", "acceptdate": "受理时间", "acceptusername": "受理人名称", "itemno": "投资项目项目编码", "catalog_code": "目录编码", "task_version": "事项版本号", "apply_docno": "受理文书编号", "extinfo": "自定义扩展要素" }, "materiallist": "//办件材料信息 [{ "no": "唯一标识", "sj_file_name": "材料名称", "sj_no": "材料份数", "sm_file_name": "上传/扫描件名称", "sm_file_attach": "附件标识", "sj_file_if": "材料是否必须" </pre>

表C.1 办件全量信息汇聚接口（续）

提交数据示例
<pre> "sj_file_statu": "收料收取情况", "if_ec_page": "是否需要电子版", "ord": "收件材料序号", "gettype": "收取方式", "data_sources": "数据来源", "extinfo": "自定义扩展要素" }, {...], "processlist": //过程信息 [{ "no": "唯一标识", "event_number": "序号", "event_code": "事件代码", "event_name": "事件名称", "department": "办理处室", "start_time": "过程申请日期" "event_time": "过程申请时限", "event_time_type": "过程时限单位", "start_note": "过程申请说明", "start_user_name": "过程申请批准人姓名", "start_tel": "过程申请批准人电话 " "start_phone": "过程批准人手机", "end_time": "事件实际结束时间", "end_note": "事件结束说明", "process_report_name": "事件结束上传附件名称", "process_report": "事件结束上传附件", //附件标识 "end_user_name": "事件结束操作人姓名", "remark": "备注", "data_sources": "数据来源", "extinfo": "自定义扩展要素" }, {...}], "doclist": //过程文书信息 [{ "no": "唯一标识", "docname": "文书名称", </pre>

表C.1 办件全量信息汇聚接口（续）

提交数据示例
<pre> "docnumber": "文书编号", "docattach": "文书附件标识", "data_sources": "数据来源", "extinfo": "自定义扩展要素" }], "resultinfo": //结果信息 [{ "no": "唯一标识", "status": "办理结果", "result_no": "许可/不予许可文号 ", "note": "办理意见", "resultname": "审批结果名称", "create_date": "决定时间", "resultcetrname": "结果证照名称可填入多个结果证照名称, 用符号“^”隔开", "resultcetrno": "结果证照编号可以多个组合, 用符号“~”隔开", "satisfaction": "满意度", "handleusername": "办结人员姓名", "data_sources": "数据来源", "extinfo": "自定义扩展要素" }] //电子证照信息 "certresultinfo": { "no": "唯一标识", "certcatalogname": "证照目录名称", "certcatalogno": "证照目录编号", "ecertinfo": "电子证照信息" //格式参考 8.2.1、电子证照照面信息格式, "extinfo": "自定义扩展要素" } } } }]] </pre>

表 C.2 办件受理接口

提交数据示例
<pre> "params": { "projectlist": [{ "no": "办件唯一标识", </pre>

表C.2 办件受理接口（续）

提交数据示例
<pre> "internal_no": "自治区唯一办件编号", "taskHandleItem": "业务办理项编码", "instanceCode": "主题联办编码", "area_no": "行政区划编码", "pro_year": "办件年份", "projectinfo": { //以下需要加密 "basicinfo": { "area_name": "行政区划名称", "org_id": "部门编码", "org_name": "部门名称", "dept_ql_reg_no": "实施编码", "dept_ql_name": "申请事项名称", "dept_yw_reg_no": "业务办理项编码", "dept_yw_name": "申请业务名称", "department": "经办处室", "transact_affair_name": "办件名称", "content": "办件摘要", "sq_way": "申请方式", "applicant_type": "申请人类型", "applicant_name": "申请者名称", "applicant_paper_type": "证件类型", "applicant_paper_code": "证件号码", "applicant_mobile": "手机", "applicant_phone": "联系电话", "applicant_address": "联系地址", "applicant_zipcode": "邮政编码", "applicant_email": "电子邮箱", "applicant_code": "组织机构代码", "oper_man_name": "法定代表人姓名", "linkman_name": "申请方经办人姓名", "linkman_paper_type": "申请方经办人证件类型", "linkman_paper_code": "申请方经办人证件号码", "linkman_mobile": "申请方经办人手机", "linkman_phone": "申请方经办人联系电话", "linkman_address": "申请方经办人联系地址", "linkman_zipcode": "申请方经办人邮政编码", "linkman_email": "申请方经办人邮箱地址", "ye_ms": "办件业务说明", "sj_file_remark": "办件附件说明", </pre>

表C.2 办件受理接口（续）

提交数据示例
<pre> "anticipate": "法定办结时间", "anticipate_day_type": "法定办结时间单位", "promise": "承诺办结时间", "promise_type": "承诺办结时间单位", "wapply_date": "网上申请时间", "bj_statu": "办件状态", "data_sources": "数据来源", "forms": "自定义表单数据", "itemno": "投资项目项目编码", "catalog_code": "目录编码", "task_version": "事项版本号", "extinfo": "自定义扩展要素" } }} </pre>

表 C.3 办件补正接口

提交数据示例
<pre> "params": { "projectlist": [{ "no": "办件唯一标识", "internal_no": "自治区唯一办件编号", "taskHandleItem": "业务办理项编码", "instanceCode": "主题联办编码", "opinion": "操作意见", "sign": "数字签名", "projectinfo": { //以下需要加密 "materiallist": // 需要补正的办件材料信息 [{ "no": "唯一标识", "sj_file_name": "材料名称", "sj_no": "材料份数", "sm_file_name": "上传/扫描件名称", "sm_file_attach": "附件标识", "sj_file_if": "材料是否必须" "sj_file_statu": "收料收取情况", "if_ec_page": "是否需要电子版", "ord": "收件材料序号", "gettype": "收取方式", "data_sources": "数据来源", </pre>

表C.3 办件补正接口（续）

提交数据示例
<pre> "extinfo": "自定义扩展要素" }] }} </pre>

表 C.4 办件补正完成接口

提交数据示例
<pre> "params": { "projectlist": [{ "no": "办件唯一标识", "internal_no": "自治区唯一办件编号", "taskHandleItem": "业务办理项编码", "instanceCode": "主题联办编码", "opinion": "操作意见", "sign": "数字签名", "projectinfo": { //以下需要加密 "materiallist": // 需要补正的办件材料信息 [{ "no": "唯一标识", "sj_file_name": "材料名称", "sj_no": "材料份数", "sm_file_name": "上传/扫描件名称", "sm_file_attach": "附件标识", "sj_file_if": "材料是否必须" "sj_file_statu": "收料收取情况", "if_ec_page": "是否需要电子版", "ord": "收件材料序号", "gettype": "收取方式", "data_sources": "数据来源", "extinfo": "自定义扩展要素" }] }} </pre>

表 C.5 办件审批过程接口

提交数据示例
<pre> "params": { "projectlist": [{ </pre>

表C.5 办件审批过程接口（续）

```

"no": "办件唯一标识",
"internal_no": "自治区唯一办件编号",
"taskHandleItem": "业务办理项编码",
"instanceCode": "主题联办编码",
"opinion": "操作意见",
"sign": "数字签名",
"projectinfo": { //以下需要加密
"processlist": //过程信息
[
[
"no": "唯一标识",
"event_number": "序号",
"event_code": "事件代码",
"event_name": "事件名称",
"department": "办理处室",
"start_time": "过程申请日期",
"event_time": "过程申请时限",
"event_time_type": "过程时限单位",
"start_note": "过程申请说明",
"start_user_name": "过程申请批准人姓名",
"start_tel": "过程申请批准人电话",
"start_phone": "过程批准人手机",
"end_time": "事件实际结束时间",
"end_note": "事件结束说明",
"process_report_name": "事件结束上传附件名称",
"process_report": "事件结束上传附件", //附件标识
"end_user_name": "事件结束操作人姓名",
"remark": "备注",
"data_sources": "数据来源",
"extinfo": "自定义扩展要素"
}],
"doclist": //过程文书信息
[
[
"no": "唯一标识",
"docname": "文书名称",
"docnumber": "文书编号",
"docattach": "文书附件标识",
"data_sources": "数据来源",
"extinfo": "自定义扩展要素"
]
]
]]}

```

表 C.6 办件办结接口

提交数据示例
<pre> "params":{ "projectlist":[{ "no":"办件唯一标识", "internal_no":"自治区唯一办件编号", "taskHandleItem":"业务办理项编码", "instanceCode":"主题联办编码", "opinion":"操作意见", "projectinfo":{"//以下需要加密 "resultinfo"://结果信息 [{ "no":"唯一标识", "status":"办理结果", "result_no":"许可/不予许可文号", "note":"办理意见", "resultname":"审批结果名称", "create_date":"决定时间", "resultcetrname":"结果证照名称可填入多个结果证照名称,用符号“^”隔开", "resultcetrno":"结果证照编号可以多个组合,用符号“~”隔开", "satisfaction":"满意度", "handleusername":"办结人员姓名", "data_sources":"数据来源", "extinfo":"自定义扩展要素" //电子证照信息 "certresultinfo": { "no":"唯一标识", "certcatalogname":"证照目录名称", "certcatalogno":"证照目录编号", "ecertinfo":"电子证照信息"//格式参考8.2电子证照照面信息格式, "extinfo":"自定义扩展要素" } }] } }} </pre>

表 C.7 推送附件信息接口

提交数据示例
<pre> "params":{ "projectlist":[{ </pre>

表C.7 推送附件信息接口（续）

提交数据示例
<pre> "no": "办件唯一标识", "internal_no": "自治区唯一办件编号", "taskHandleItem": "业务办理项编码", "instanceCode": "主题联办编码", "opinion": "操作意见", "projectinfo": { //以下需要加密 "resultinfo": //结果信息 [["no": "唯一标识", "status": "办理结果", "result_no": "许可/不予许可文号 ", "note": "办理意见", "resultname": "审批结果名称", "create_date": "决定时间", "resultcetrname": "结果证照名称可填入多个结果证照名称, 用符号“~”隔开", "resultcetrno": "结果证照编号可以多个组合, 用符号“^”隔开", "satisfaction": "满意度", "handleusername": "办结人员姓名", "data_sources": "数据来源", "extinfo": "自定义扩展要素" //电子证照信息 "certresultinfo": { "no": "唯一标识", "certcatalogname": "证照目录名称", "certcatalogno": "证照目录编号", "ecertinfo": "电子证照信息" //格式参考8.2电子证照照面信息格式, "extinfo": "自定义扩展要素" } }] }]] </pre>

表 C.8 办件材料下载接口

提交数据示例
<pre> "params": { "attachguid": "" } </pre>

表 C.9 办件接收接口

提交数据示例
<pre> "params":{ "projectlist":[{ "projectinfo":{ "no":"办件唯一标识", "internal_no":"自治区唯一办件编号", "instanceCode":"主题联办编码", "operationtype":"操作类型", "sign":"数字签名", "basicinfo":{" // 办件基本信息, 接件、受理时填写 "area_no":"行政区划编码", "area_name":"行政区划名称 "org_id":"部门编码", "org_name":"部门名称", "dept_ql_reg_no":"31或33位事项编码", "dept_ql_name":"申请事项名称", "dept_yw_reg_no":"31位或者33业务编码", "dept_yw_name":"申请业务名称", "department":"经办处室", "transact_affair_name":"办件名称", "content":"办件摘要", "sq_way":"申请方式", "applicant_type":"申请人类型", "applicant_name":"申请者名称", "applicant_paper_type":"证件类型", "applicant_paper_code":"证件号码", "applicant_mobile":"手机", "applicant_phone":"联系电话", "applicant_address":"联系地址", "applicant_zipcode":"邮政编码", "applicant_email":"电子邮箱", "applicant_code":"组织机构代码", "oper_man_name":"法定代表人姓名", "linkman_name":"申请方经办人姓名", "linkman_paper_type":"申请方经办人证件类型", "linkman_paper_code":"申请方经办人证件号码", "linkman_mobile":"申请方经办人手机", "linkman_phone":"申请方经办人联系电话", "linkman_address":"申请方经办人联系地址", "linkman_zipcode":"申请方经办人邮政编码", </pre>

表C.9 办件接收接口（续）

提交数据示例
<pre> "linkman_email": "申请方经办人邮箱地址", "ye_ms": "办件业务说明", "sj_file_remark": "办件附件说明", "anticipate": "法定办结时间", "anticipate_day_type": "法定办结时间单位", "promise": "承诺办结时间", "promise_type": "承诺办结时间单位", "wapply_date": "网上申请时间", "apply_date": "收件时间", "bj_statu": "办件状态", "data_sources": "数据来源", "forms": "自定义表单数据", "acceptdate": "受理时间", "acceptusername": "受理人名称", "itemno": "投资项目项目编码", "catalog_code": "目录编码", "task_version": "事项版本号", "apply_docno": "受理文书编号", "extinfo": "自定义扩展要素" }, "materiallist": "//办件材料信息，接件、受理、补正完成时填写 [" "no": "唯一标识", "sj_file_name": "材料名称", "sj_no": "材料份数", "sm_file_name": "上传/扫描件名称", "sm_file_attach": "附件下载链接", "sj_file_if": "材料是否必须", "sj_file_statu": "收料收取情况", "if_ec_page": "是否需要电子版", "ord": "收件材料序号", "if_ec_page": "是否需要电子版", "ord": "收件材料序号", "gettype": "收取方式", "data_sources": "数据来源", "extinfo": "自定义扩展要素"]]]]} </pre>

参 考 文 献

- [1] DB31/T 1106.1 全流程一体化在线政务服务“一网通办”服务平台技术规范 第1部分：统一受理系统接入
- [2] GB/T 39044 政务服务平台接入规范
- [3] GB/T 39047 政务服务平台基本功能规范
- [4] 《“互联网+政务服务”技术体系建设指南》（国办函〔2016〕108号）
- [5] 《国务院加快推进全国一体化在线政务服务平台建设的指导意见》（国发〔2018〕27号）
- [6] 《国务院办公厅关于印发进一步深化“互联网+政务服务”推进政务服务“一网、一门、一次”改革实施方案的通知》（国办发〔2018〕45号）
- [7] 《国务院关于进一步加快推进政务服务标准化规范化便利化的指导意见》（国发〔2022〕5号）
- [8] 《自治区关于推进政务服务标准化规范化便利化的实施方案的通知》（新政发〔2022〕84号）
-